

NAUTEC Ventil Produkt-Gruppen

Für alle unserer Ventile, egal welcher Produkt-Reihe (SPORT- / PRO- oder DARKLine), verwenden wir die gleichen, hochwertigen Bauteile. Ober- und Unterspindel, sowie sämtliche O-Ringe sind für Luft (Air), mit Sauerstoff angereicherter Luft (Nitrox) und reinem Sauerstoff (Oxy) geeignet. Äußerlich unterscheiden sich die Ventile durch zwei unterschiedlich, hochwertige Handräder und die Verchromung.



Ovales ABS Handrad	✓	✗	✗
NAUTEC Metal-Core-Rubber Knob	✗	✓	✓
NAUTEC Oberspindel Sechskant	✓	✓	✓
NAUTEC Unterspindel Sechskant	✓	✓	✓
Messing- Legierung verchromt	✓	✓	✗
Messing- Legierung schwarz/matt verchromt	✗	✗	✓
Runddichtringe FKM grün	✓	✓	✓
Sauerstoff-Kompatibilität	100%	100%	100%
BAM-Wasserdruckprüfung 675 bar*	bestanden	bestanden	bestanden
BAM-Werkstoffprüfung*	bestanden	bestanden	bestanden
BAM-Lebensdauer-Test mit 2000maliges Öffnen und Schließen*	bestanden	bestanden	bestanden
BAM-Widerstandsfähigkeits-Prüfung*	bestanden	bestanden	bestanden
BAM-Stoßprüfung*	bestanden	bestanden	bestanden
BAM-Sauerstoff-Druck-Stoß-Prüfung*	bestanden	bestanden	bestanden
BAM-Prüfung der Feuerbeständigkeit der Bestätigungseinrichtung*	bestanden	bestanden	bestanden
BAM-Prüfung der Kennzeichnung*	bestanden	bestanden	bestanden
BAM-Prüfzeugnis	✓	✓	✓